



數位化10分區管理器

規格說明

輸入電壓	AV100 ~ 230V
待機功率	
繼電器全開	4.8W
繼電器全閉	0.012W
分區數	10
每分區最大電流	10A
按鍵群組數	3
按鍵背光數	15
遠端控制介面	RS485
遠端最大連接數	16台
遠端運行指示燈	TX&RX
重量(kg)	2 kg
尺寸(mm)	W : 482mm * H : 44mm(未含腳墊 15mm) * D : 165mm(未含旋鈕 15mm、端座 20mm)



正面



背面

規格說明

1. 可支援環控系統單機或3機同步控制使用（RS485模式），可任意設定1-3種群組常用模式，可以Group1-3快速執行按鍵
2. 本機乾接點可以支援緊急優先廣播功能
3. 本機於遠端使用RS485控制碼通信模式時，可同步控制1-16台本十分區選擇器，適合各類型場館
4. 同步控制各機輸出揚聲器訊號之開關
5. 雙電源供電模式110V ~ 230V
6. 面板採用高級軟膠耐候按鍵並以紅燈 / 藍燈 / 黃燈三色系LED燈分別顯示使用模式。
紅燈代表：ON / OFF全區模式（雙紅燈全亮即為模組使用狀態，ALL OFF紅燈亮為全區使用狀態）
藍燈代表：群組選擇模式
黃燈代表：單獨區域選擇模式
可以燈號判別現有按鍵執行功能

產品規格說明

一般規格

電源	AC 100~240V(全電壓工作)
尺寸(mm)	W : 482mm
	H : 44mm (未含腳墊15mm)
	D : 165mm (未含旋鈕15mm、端座20mm)
面板	高級髮絲紋加厚鋁合金面板
面板厚度	2 mm
面板顏色	精典鐵灰色系
重量	2 kg

選擇器規格

待機功率

繼電器全開：4.8W

繼電器全閉：0.012W

分區數：10

每分區最大電流：10A

按鍵群組數：3

按鍵背光數：15

遠端控制介面：RS485

遠端最大連接數：16台

遠端運行指示燈：TX&RX

[群組模式 / GROUP MODE] 示意圖

