

AVES®

全新升級版

✓ 校園鐘聲廣播・具網路自動校時功能

✓ 電腦化介面排程。單點、多點、跨區自動發送播放



RTP-PRO

數位智能業廣系統



特色說明

RTP-PRO 面板

- 台灣製造
- 高規音質 - 使用MP3格式音檔上傳輸入並支援高達100個音檔 (可再選購擴充)
- 高整合性 - 可當SERVER或CLIENT設備，同時支援並整合6入廣播系統10台分機註冊 (可再選購擴充分機數)
- 排程簡易 - 能全年度預設自動播音。
(可設定單一次/每天/每星期/每月/假日/假日排外)
- 管理靈活 - 一套系統可提供高達20個情境，為多樣不同型態體系，各別發送廣播內容。
- 智能設定 - 能單點、多點、跨區自動播放。
- 介面簡潔 - 能支援線上排程/故障排除/降低人力負擔。
(音檔管理系統化、發送狀態一目瞭然)
- 網頁式登入管理 - 支援(Chrome、IE、Firefox)。
- 安全的網路管理 - 雙網卡設計並內建防火牆安全機制避免駭客侵擾。
- FTP網路即時備份 - 掌握主機資訊，輕鬆回復更新。
- 自動校時功能 - 能支援協同通訊設備做遠距手持設備即時播放。
網路全自動校時，免除傳統需人工不定期效時之人力負擔。
及非正時(提前或延後)播放之困擾。
- 支援SIP通訊協定 - G.711/G.722編碼 - 可透過分機進行即時人聲廣播。
- 支援音樂排程或播入來啟動relay開機如擴大機等設備節省能源。

(需選購擴充網路型relay轉換器)



RTP-PRO 背板



BEST CHOICE

- 1、支援網站 SSL 憑證設定:公鑰 (主機 + CA相關的公鑰憑證)及私鑰
- 2、Mapped WAN IP [In NAT]: 解決DMZ下的內網IP轉對外IP功能
- 3、分機線上即時單獨調整音量大小聲
- 4、支援20組廣播情境預約排程
- 5、支援SIP GW分機播放音源排程播放
- 6、支援API IP 以URL傳送控制廣播

喇叭

喇叭

產品規格

一般規格

電源
尺寸

AC100~240V/50~60Hz
W : 430
H : 88 (未含腳墊15mm)
D : 230 (未含面板8mm、旋鈕15mm、端座20mm)
高級髮絲紋8mm加厚鋁合金
經典鐵灰色系
5.8KG
台灣

面板
面板顏色
重量
產地

網路規格

作業平台
CPU
網路介面
記憶體
硬碟
語音編碼
網路通訊協定

linux OS
Intel 4 核心
雙千兆RJ45網路埠
DDR3 4GB
Msata 64G
G.722,MP3(音樂檔)
TCP/UDP/IP,HTTP,DHCP,
PPPoE,DNS,RTP,
SIP(Rfc2833,Inband, Sip info)
Web使用者介面, 支持繁體
中文/簡體中文/英文

多國語言支持

播放器規格

音訊來源
支援格式
最大支援容量
Fm頻率範圍
藍芽
控制介面

USB/SD/FM/藍芽
WAV/MP3/WMA
64GB
87.5~107.9MHZ
支援協定 A2DP/AVRCP
面板按鍵/紅外線遙控

音頻規格

輸入靈敏度輸入靈敏度 300mV (47K)
MIC 輸入靈敏度 10mV (600Ω)
信噪比 >78dB (A計權)
總諧波失真 0.5% (1KHz / 10W / 8Ω)
擴大機輸出功率 40W (4Ω 70V 100V) ※請擇一使用
最大消耗功率 80W (含以下)
輸入端子 1組
外接輸入 1組
麥克風輸入 2組 (優先廣播×1)
USB / SD 輸入 1組
輸出端子 1組
混音輸出 1組

喇叭輸出

低阻抗輸出 4Ω(依機型而有所不同)
高阻抗輸出 70V / 100V
喇叭輸出端子 M4 螺絲
※注意: 高、低阻抗端子不能同時使用

※在與類比式通訊系統整合操作時, 需另購外掛網路型relay轉換器。

MADE IN TAIWAN

AVES 昌宏數位科技有限公司

全系列擴大機皆投保一千萬產品責任險, 使用更有保障。

地址:114008台北市內湖區內湖路一段 629巷6號1樓 / 電話:02-8797-5789 E-mail:aves.ys@msa.hinet.net / https://www.aves.com.tw/



250401A